

注意事項

【設計者・施工業者様は特にご覧ください】

製品に関する注意点

●スプリット製品（割肌加工）について＝割肌の為、実厚さからの許容範囲があります。

*実厚さとは、正味厚さと化粧部分の厚さを合わせた厚さとなります。

【空洞化粧ブロック】

*実厚さからの許容範囲

両面



メガブレーク



実厚さ（割肌面より） - 10mm ~ + 30mm

許容範囲（片側最大）

*割肌面が凸凹の為、実厚さ（割肌面）に許容範囲を見込んでいます。

*コンクリート製品は、白華・汚れ・欠け・寸法誤差・色差が発生致します。特に色差は生産ロットの違いで発生する場合がございます。お受け入れ時に検査（確認）のご協力をお願い致します。

*万が一不具合が発見された場合には、速やかに弊社までご連絡下さい。施工後の対応はお受け出来ません。

*不明な点がございましたら弊社担当者にお問い合わせください。

株式会社トーホー

| 東京営業所 | 小田原営業所 | 厚木営業所 | 千葉営業所 |
|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 東京都港区芝浦2-17-9 | 神奈川県小田原市西酒匂1-10-3 | 神奈川県愛甲郡愛川町中津6967 | 千葉県佐倉市生谷473-3 |
| TEL 03-5232-4391 | TEL 0465-47-3186 | TEL 046-286-4021 | TEL 043-312-6708 |
| FAX 03-5232-4518 | FAX 0465-47-3190 | FAX 046-286-4022 | FAX 043-312-6709 |